



Круглый разъем M12 x 1

Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики BS8141-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Конфигурация контактов



Тип	BS8141-0
Идент. №	69010
Разъем А	Разборный соединитель, M12 x 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4...6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	макс. 250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 8 мОм
Механические и химические свойства	
Температура окружающей среды в состоянии покоя	-40...+85°C
Сертификаты	UL