



## Круглый разъем M12 x 1

### Розетка, прямая, под индивидуальные требования

#### BM8141-0

- А-кодировка
- Металлическая соединительная гайка
- Винтовые клеммы
- А-код
- 4-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

#### Конфигурация контактов



Тип	BM8141-0
Идент. №	6935145
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборная розетка, M12x1, Прямой
Количество поля	4
Контакты	Латунь, CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	цинк, литье под давлением, GD-Zn, никелированный
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4...6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.25...0.75мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 8 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40...+85°C