


# Колodки монтажные для реле KIPPRIBOR™ Тип: PYF-011BE

## Паспорт



# KIPPRIBOR

## 1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками монтажных колодок для промежуточных реле типа PYF-011BE (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- 1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

## 2. Наименование изделия

- 2.1 Колодки монтажные для реле, серия PYF.
- 2.2 Таблица модификаций:

| Модификация            | Описание  |
|------------------------|---|
| PYF-011BE/3.240AC.60DC | Для реле с 1 переключающим контактом, Uвых 60VDC, LED-индикатор, цвет белый |
| PYF-011BE/3.24DC.24DC  | Для реле с 1 переключающим контактом, Uвых 24VDC, LED-индикатор, цвет белый |

## 3. Сведения об изготовителе

- 3.1 Изготовитель: Венжоу Джинхонг Электрикал Элпаенс Ко., ЛТД.
- 3.2 Адрес изготовителя: 325600, КИТАЙ, Джджанг, Ячин, Ченгдонг Индастриал Зон, 2 Йонгсин роуд, №10.

## 4. Назначение и область применения

- 4.1 Изделия предназначены для установки на стандартную DIN-рейку 1-контактных промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR, а также аналогичных реле других производителей.
- 4.2 Изделия используются для монтажа реле в системах автоматики. Установка реле в колодку осуществляется методом штепселирования.

## 5. Основные технические характеристики

- 5.1 Таблица основных технических характеристик

| Наименование                     | Значение                  |                       |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  | PYF-011BE/3.240AC.60DC    | PYF-011BE/3.24DC.24DC |
| Номинальный ток                  | 6 А                       |                       |
| Номинальное входное напряжение   | 220 VAC                   | 24 VDC                |
| Номинальное выходное напряжение  | 60 VDC                    | 24 VDC                |
| Электрическая прочность изоляции | 1200 VAC                  |                       |
| Сечение подключаемого проводника | 0,5...2,5 мм <sup>2</sup> |                       |
| Тип зажимов                      | Винтовые                  |                       |
| Температура эксплуатации         | -40...+55°C               |                       |
| Ширина колодки                   | 6,3 мм                    |                       |
| Масса                            | ≤ 25 г                    |                       |

- 5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

## 6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.

- 6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъемников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/ объектах ВПК и атомной отрасли.

## 7. Транспортировка и хранение

- 7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
- 7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

## 8. Комплектность

| Наименование                         | Количество |
|--------------------------------------|------------|
| Колодка монтажная для реле PYF-011BE | 1 шт       |
| Паспорт и гарантийный талон*         | 1 шт       |

\* - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с реле только по предварительному требованию заказчика.

## 9. Свидетельство о приёмке

- 9.1 Колодки монтажные KIPPRIBOR™ серия PYF соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.38014/20 от 30.04.2020, действует по 29.04.2025.

| Штамп ОТК | Дата выпуска | Серийный номер / номер партии |
|-----------|--------------|-------------------------------|
|           |              |                               |

## 10. Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
- 10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.
- 10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_

## 11. Сведения о продаже

| Отметка продавца | Дата продажи |
|------------------|--------------|
|                  |              |

## 12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации \_\_\_\_\_

Адрес организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и телефон контактного лица \_\_\_\_\_

Проявление неисправности  постоянно  периодически

Описание неисправности \_\_\_\_\_

Дата приёма в ремонт: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ «20\_\_» г.

### Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:  
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.
- Авторизованные региональные сервисные центры:  
ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

**Адрес для почтовых отправлений:** 656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.