

# Термометры сопротивления ДТС205 и ДТС305М в гигиеническом исполнении с присоединением CLAMP

Предназначены для применения в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах, где требуется соблюдение санитарных норм.

## Конструктивные особенности

- CLAMP-присоединение DN 25; 32; 40; 50
- Разъем DIN 32676
- Диаметр монтажной части – 6 мм
- Глубина погружения от 40 до 630 мм

## Технические характеристики

- Диапазон измерения: -50...+300 °С
- Степень защиты: IP67
- «Пищевая» сталь AISI 316
- ЕАС, СИ, Гигиенический сертификат

## Преимущества датчиков с CLAMP

- обеспечение безопасности продуктов от бактерий
- качественная и быстрая промывка системы от продукта
- эффективная CIP-мойка
- работа в вязких средах
- защита от простоя линии при монтаже/демонтаже

Датчики производятся в России.  
Срок поставки – от 5 рабочих дней.

## ДТС205

с выходом «сопротивление» РТ100, РТ1000  
разъем M12 ¾ pin  
класс допуска А



от 5 382 ₽

## ДТС305М

с выходом 4...20 мА  
точность измерения: ±0,25



от 10 200 ₽

## Комплект CLAMP

закладная деталь для установки датчиков



от 1 560 ₽